

FC1 FILTER FLUID + INHIBITOR

- FC1 Inhibitor με συστατικό διασποράς για διευκόλυνση στην ασφαλή συλλογή της διάβρωσης, των ακαθαρσιών και των αλάτων σε ένα TF1 Delta Filter ή άλλα ενδιάμεσα φίλτρα συστήματος
- Προλαμβάνει αποδεδειγμένα το σχηματισμό διάβρωσης και αλάτων
- Διατηρεί τη βέλτιστη αποδοτικότητα και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του συστήματος
- Σχεδιασμένο ώστε να παραμένει μόνιμα στο εσωτερικό του συστήματος
- Συμβατό με τα μέταλλα και υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης
- Πρωτοποριακή, καλύτερη στο είδος της, φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση



Χρήσεις προϊόντος

Το Fernox FC1 Filter Fluid + Inhibitor αναπτύσσεται για χρήση με το Fernox TF1 Delta Filter ή με άλλο ενδιάμεσο φίλτρο συστήματος.

Το Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor διαθέτει ειδική σύνθεση ώστε να αποκολλά τις επικαθίσεις διάβρωσης και τις μολυσματικές ουσίες από τα επαγγελματικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης και να μεταφέρει αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες απευθείας σε ένα TF1 Delta Filter (ή άλλο ενδιάμεσο φίλτρο συστήματος) για γρήγορη αφαίρεση και περιορισμό.

Το Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor παρέχει μακροχρόνια προστασία από το σχηματισμό εσωτερικής διάβρωσης και ασβεστούχων καταλοίπων και είναι συμβατό με μέταλλα και υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου.

Φυσικές ιδιότητες

Το Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor είναι ένα μίγμα από αναστολείς διάβρωσης και αλάτων και συστατικά διασποράς

Μορφή:	Υγρή
Χρώμα:	Καφέ
Άρωμα:	Αρωματικό
pH (συμπυκνωμένο):	7,9
pH (σε χρήση):	7,5
Ειδ.Βάρος:	1,069

Εφαρμογή και δόση

Η συνιστώμενη συγκέντρωση του προϊόντος κατά τη χρήση του είναι 1%. Το Fernox **FC1 Filter Fluid+ Inhibitor** μπορεί να προστεθεί στο σύστημα μέσα από ένα κατάλληλο σημείο προσθήκης προσθέτων.

Αφού προστεθεί στο σύστημα το **Fernox FC1 Filter Fluid + Inhibitor** και περάσει αρκετός χρόνος ώστε να κυκλοφορήσει και να αναμιχθεί καλά, το επίπεδο του αναστολέα μπορεί να ελέγχεται με ένα Fernox System Health Check, ώστε να εξασφαλίζεται βέλτιστη προστασία του συστήματος.

Το **Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor** έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί παράλληλα με ένα ενδιάμεσο φίλτρο συστήματος και έχει αναπτυχθεί ειδικά για συστήματα με λίγες ή μέτριες ακαθαρσίες ή για περιπτώσεις, στις οποίες ίσως να μην είναι εφικτός ή πρακτικός ο ολοκληρωμένος καθαρισμός του συστήματος. Στην περίπτωση συστημάτων που δεν έχουν υποστεί κατεργασία, με μεγάλη ποσότητα λάσπης, η Fernox συμβουλεύει, όπου και όταν αυτό είναι δυνατό, το σύστημα να καθαρίζεται σχολαστικά και να γίνεται έκπλυσή του με **Fernox FC3 Cleaner** και, στη συνέχεια, κατεργασία του με **Fernox FC1 Inhibitor/ FC1 Filter Fluid+ Protector** όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα φίλτρο συστήματος.

Το FC1 Filter Fluid+ Inhibitor πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί ένα **Fernox TF1 Delta Filter** ή άλλο φίλτρο συστήματος.

Συσκευασία, χειρισμός και φύλαξη

Το **Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor** διατίθεται σε δοχεία των 20 λίτρων.

Το **Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor** ταξινομείται ως μη επικίνδυνη ουσία, ωστόσο, όπως και με όλα τα χημικά: Διατηρείτε μακριά από παιδιά. Μην αναμιγνύετε με άλλα χημικά. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.